

# unitech

# HT630

## 手持式 数据

## 采集器



针对工业环境设计的HT630高性能数据采集器,设计符合人体工学、造型流线轻巧、使用携带皆能轻松容易!

### 应用范围

HT630符合高防水防尘IP54规格,具1.2米耐摔防护,适合室内及户外使用,大型LCD中文显示荧幕,更增加应用之便利性,为提供企业高可靠度及低成本资料收集解决方案。

HT630适用于订货资讯查询,物品库存盘点及生产流程管理及并可结合外接式无线通讯模组即时传送资料,适合:宅配、快递业、物流业运输车队、企业库存及资产盘点、陆空客运输票作业管理、商店卖场查价订货作业、制造业..等。

### 特点

- ▶ DOS作业系统操作简单容易
- ▶ 具背光LCD荧屏 (128 × 64) 像素
- ▶ 内建式激光、可选配CCD
- ▶ IP54工业防水防尘设计
- ▶ 1.2米耐摔防护坚固耐用
- ▶ 夜光式键盘阴暗的环境皆可操作自如
- ▶ 大容量锂电池设计, 支援长时间使用
- ▶ JobGen Plus/MSK 程序开发工具

## ► 系统

操作系统	DOS
CPU	80MHz RISC
内存	512K/2.5MB/4.5MB/8.5MB
闪存	256K
键盘	27键 (含扫描触发键)

## ► 显示器

显示器	128×64像素
-----	----------

## ► 激光扫描 (可选配CCD)

激光光源	650nm激光二极管
扫描速率	35 (±5) 次/秒
扫描角度	53° ± 2°
黑白对比	不小于20%

## ► 可读码制

条码种类	UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, EAN 128
------	--

## ► 通讯

通讯接口	RS232
------	-------

## ► 电源

主电池	充电式锂电池(3.7V 900mAH)
备用电池	充电式锂电池(3.6V 120mAH)
充电时间	2.5小时
使用时间	超过12小时

## ► 环境

防水防尘	IP54
耐摔距离	1.2米自由落体耐摔防护
操作温度	-5° C ~ 50° C
储存温度	-20° C ~ 70° C
操作湿度	5% ~ 95% RH(不结露)

## ► 机器尺寸/重量

机器尺寸	16.5cm(长)×6.0cm(宽)×3.5cm(高)
机器重量	230克 (带电池)

## ► 软件配置

软件开发工具	JobGen+/Microsoft C/Form caching
--------	----------------------------------

## ► 认证

BSMI、CCC、CE、FCC、VCCI、RoHs Compliant



精瑞電腦

<http://www.ute.com.cn>  
<http://www.ute.com>  
 #U0705006C

代理商